



Schutzkontakt-Steckdosenleiste,
schlagfest montierbar, mit 2 poligem
Schalter, beleuchtet.
Steckkontakte in Längsreihen-
anordnung für uneingeschränkten
Gebrauch von Winkelsteckern.

Nach / According DIN 49440, CEE 7/III

16Amp - 250Vac SWITCHED

SCHUKO 5, 6, 8, 10 & 12 Outlet Centers
Leitung/Cord: 1.4m H05VV-F3G 1.00mm²

(Kupferbasis 300)

Catalog Number	Description/Length	CU kg/km	UPE/Pack	Farben/Colors (-xx)
5000S-05-xx	5 Outlets, 405mm	BC 29	12	-WS = White -SW = Black => -BR = Brown -OR = Orange -BE/SW = Beige/Black -SI/SW = Silver/Black
5000S-06-xx	6 Outlets, 465mm	BC 29	12	
5000S-08-xx	8 Outlets, 585mm	BC 29	12	
5000S-10-xx	10 Outlets, 705mm	BC 29	12	
5000S-12-xx	12 Outlets, 825mm	BC 29	12	

Auf Wunsch alle Steckdosen mit Kinderschutzautomatik-Einrichtung "Die roten Punkte" lieferbar. Sonderausführungen auf Anfrage, z.B. Leitungsquerschnitt und Länge, Anzahl der Steckdosen etc.