



## Gehäuse Typ K

Material: Aluminiumlegierung (Al-Si 12)

Dichtung: schwarzes Neopren

Schutzart: IP 66 + IP 67 (nach IEC 529)

Temp.Bereich: -30°C...+80°C

Schlagfestigkeit: 7Nm

Einbautenbefestigung: 2 Gewindelöcher M3 (K0, K3), 2 Gewindelöcher M5 (K8)

Gehäusebefestigung : Löcher M4 (K0, K3), Löcher M6 (K8)

Erdung (innen) : Erdungsschraube M4 (K0, K3), Erdungsschraube M5 (K8)

Catalog No	Maße/mm (LxBxH)	Beschreibung	kg/St.
K0/057320	50.0x 45.0x 30.0	Oberfläche unbehandelt	0.06
K0/952909	50.0x 45.0x 30.0	Oberfläche lackiert RAL7001 strukturiert	0.06
K3/034220	165.0x 70.0x 40.5	Oberfläche unbehandelt	0.45
K3/952916	165.0x 70.0x 40.5	Oberfläche lackiert RAL7001 strukturiert	0.45
K8/035120	585.0x160.0x100.0	Oberfläche unbehandelt	6.03
K8/952929	585.0x160.0x100.0	Oberfläche lackiert RAL7001 strukturiert	6.03

weitere Typen auf Anfrage