

Cat.No.	mm ²	No. x Ø	CUI	kg/km	O.D.Ø	Ins ^③	mW ^①	Color ^④	kg/km	Put-Up ^②	Mfg. ID	EDP No.
FLY • 24 Volt • -25°C to +90°C • Oil and Fuel Resistant												
Stranded, Electrolytic Bare Copper Conductors 0.5 to 70 mm²												
FLY	1 x 0.50	16 x 0.21	BC	5	2.3	0.60	37.1	---	9	9000m	B 00 100 50	---
FLY	1 x 0.75	24 x 0.21	BC	7	2.5	0.60	24.7	---	12	7500m	B 00 100 70	---
FLY	1 x 1.00	32 x 0.21	BC	10	2.7	0.60	18.5	---	15	6000m	B 00 101 00	---
FLY	1 x 1.50	30 x 0.26	BC	14	3.0	0.60	12.7	---	20	4500m	B 00 101 50	---
FLY	1 x 2.50	50 x 0.26	BC	24	3.6	0.70	7.6	---	32	3000m	B 00 102 50	---
Special PVC Insulation												
FLY	1 x 4.00	56 x 0.31	BC	38	4.4	0.80	4.71	---	48	2000m	B 00 104 00	---
FLY	1 x 6.00	84 x 0.31	BC	58	5.0	0.80	3.14	---	68	1500m	B 00 106 00	---
FLY	1 x 10.00	80 x 0.41	BC	96	6.5	1.00	1.82	---	117	2000m	B 00 110 00	---
FLY	1 x 16.00	196 x 0.41	BC	154	8.3	1.00	1.16	---	189	1700m	B 00 116 00	---
FLY	1 x 25.00	126 x 0.41	BC	240	10.4	1.20	0.743	---	288	1000m	B 00 125 00	---
FLY	1 x 35.00	276 x 0.41	BC	336	11.6	1.20	0.527	---	382	700m	B 00 135 00	---

Cat.No.	mm ²	No. x Ø	CUI	kg/km	O.D.Ø	Ins ^③	mW ^①	Color ^④	kg/km	Put-Up ^②	Mfg. ID	EDP No.
FLY W • 24 Volt • -20°C to +125°C • Oil and Fuel Resistant												
Stranded, Electrolytic Bare Copper Conductors 0.5 to 2.5 mm²												
FLY W	1 x 0.50	16 x 0.21	BC	5	2.3	0.6	37.1	---	9	---	29820	---
FLY W	1 x 0.75	24 x 0.21	BC	7	2.5	0.6	24.7	---	12	---	29821	---
FLY W	1 x 1.00	32 x 0.21	BC	10	2.7	0.6	18.5	---	15	---	29822	---
FLY W	1 x 1.50	30 x 0.26	BC	14	3.0	0.6	12.7	---	20	---	29823	---
FLY W	1 x 2.50	50 x 0.26	BC	24	3.6	0.7	7.6	---	32	---	29824	---

Cat.No.	mm ²	No. x Ø	CUI	kg/km	O.D.Ø	Ins ^③	mW ^①	Color ^④	kg/km	Put-Up ^②	Mfg. ID	EDP No.
FLY K • 24 Volt • -40°C to +90°C • Oil and Fuel Resistant												
Stranded, Electrolytic Bare Copper Conductors 0.5 to 25 mm²												
FLY K	1 x 0.50	16 x 0.21	BC	5	2.3	0.6	37.1	---	9	---	29830	---
FLY K	1 x 0.75	24 x 0.21	BC	7	2.5	0.6	24.7	---	12	---	29831	---
FLY K	1 x 1.00	32 x 0.21	BC	10	2.7	0.6	18.5	---	15	---	29832	---
FLY K	1 x 1.50	30 x 0.26	BC	14	3.0	0.6	12.7	---	20	---	29833	---
FLY K	1 x 2.50	50 x 0.26	BC	24	3.6	0.7	7.6	---	32	---	29834	---
FLY K	1 x 4.00	56 x 0.31	BC	38	4.4	0.8	4.71	---	48	---	29835	---
FLY K	1 x 6.00	84 x 0.31	BC	58	5.0	0.8	3.14	---	68	---	29836	---
FLY K	1 x 10.00	80 x 0.41	BC	96	6.5	1.0	1.82	---	117	---	29837	---

Cat.No.	mm ²	No. x Ø	CUI	kg/km	O.D.Ø	Ins ^③	mW ^①	Color ^④	kg/km	Put-Up ^②	Mfg. ID	EDP No.
FLY X • 24 Volt • -40°C to +105°C • Oil and Fuel Resistant												
Stranded, Electrolytic Bare Copper Conductors 0.75 to 4 mm²												
FLY X	1 x 0.75	24 x 0.21	BC	7	2.5	0.6	24.7	---	11	---	29850	---
FLY X	1 x 1.00	32 x 0.21	BC	10	2.7	0.6	18.5	---	14	---	29851	---
FLY X	1 x 1.50	30 x 0.26	BC	14	3.0	0.6	12.7	---	19	---	29852	---
FLY X	1 x 4.00	56 x 0.31	BC	38	4.4	0.8	4.71	---	48	---	29855	---

Cat.No.	mm ²	No. x Ø	CUI	kg/km	O.D.Ø	Ins ^③	mW ^①	Color ^④	kg/km	Put-Up ^②	Mfg. ID	EDP No.
FLRY - Type A or B • 24 Volt • -40°C to +105°C • Oil and Fuel Resistant												
Stranded, Electrolytic Bare Copper Conductors 0.35 to 6 mm²												
FLRY-A	1 x 0.35	7 x 0.26	BC	4	1.3	0.25	54.3	---	5	16000m	B 10 100 30	---
FLRY-A	1 x 0.50	19 x 0.19	BC	5	1.6	0.30	37.1	---	7	16000m	B 10 100 50	---
FLRY-A	1 x 0.75	19 x 0.23	BC	7	1.9	0.30	24.7	---	9	10000m	B 10 100 71	---
FLRY-A	1 x 1.00	19 x 0.26	BC	10	2.1	0.30	18.5	---	11	8000m	B 10 101 01	---
FLRY-A	1 x 1.50	19 x 0.32	BC	14	2.4	0.30	12.7	---	16	7000m	B 10 101 51	---
FLRY-A	1 x 2.50	19 x 0.41	BC	24	3.0	0.35	7.6	---	26	5000m	B 10 102 51	---
FLRY-B	1 x 0.75	24 x 0.21	BC	7	1.9	0.30	24.7	---	9	10000m	B 10 100 70	---
FLRY-B	1 x 1.00	32 x 0.21	BC	10	2.1	0.30	18.5	---	11	8000m	B 10 101 00	---
FLRY-B	1 x 1.50	30 x 0.26	BC	14	2.4	0.30	12.7	---	16	7000m	B 10 101 55	---
FLRY-B	1 x 2.50	50 x 0.26	BC	24	3.0	0.35	7.6	---	26	5000m	B 10 102 55	---
FLRY-B	1 x 4.00	56 x 0.31	BC	38	3.7	0.40	4.7	---	42	2500m	B 10 104 00	---
FLRY-B	1 x 6.00	84 x 0.31	BC	58	4.3	0.40	3.1	---	61	2200m	B 10 106 00	---

Cat.No.	mm ²	No. x Ø	CUI	kg/km	O.D.Ø	Ins ^③	mW ^①	Color ^④	kg/km	Put-Up ^②	Mfg. ID	EDP No.
FLSY • 24 Volt • -25°C to +90°C • Oil and Fuel Resistant												
Stranded, Electrolytic Bare Copper Conductors 0.5 to 2.5 mm²												
FLSY	1 x 0.50	16 x 0.21	BC	5	3.1	1.0	37.1	---	13	---	29885	---
FLSY	1 x 0.75	24 x 0.21	BC	7	3.3	1.0	24.7	---	17	---	29886	---
FLSY	1 x 1.00	32 x 0.21	BC	10	3.6	1.1	18.5	---	20	---	29887	---
FLSY	1 x 1.50	30 x 0.26	BC	14	3.8	1.0	12.7	---	25	---	29888	---
FLSY	1 x 2.50	50 x 0.26	BC	24	4.7	1.2	7.6	---	41	---	29889	---

Cat.No.	mm ²	No. x Ø	CUI	kg/km	O.D.Ø	Ins ^③	mW ^①	Color ^④	kg/km	Put-Up ^②	Mfg. ID	EDP No.
FLRY • 24 Volt • Oil and Fuel Resistant												
Stranded, Electrolytic Bare Copper Conductors 0.5 to 0.75 mm²												
FLRY	2 x 0.50	19 x 0.19	BC	10		.3/6	37.1	---	---	---	---	---
FLRY	3 x 0.50	19 x 0.19	BC	15		.3/6	37.1	---	---	---	---	---
FLRY	4 x 0.50	19 x 0.19	BC	20		.3/6	37.1	---	---	---	---	---
FLRY	5 x 0.50	19 x 0.19	BC	25		.3/6	37.1	---	---	---	---	---
FLRY	6 x 0.50	19 x 0.19	BC	30		.3/6	37.1	---	---	---	---	---
FLRY	7 x 0.50	19 x 0.19	BC	35		.3/6	37.1	---	---	---	---	---
FLRY	2 x 0.75	24 x 0.21	BC	14		.3/6	24.7	---	---	---	---	---
FLRY	3 x 0.75	24 x 0.21	BC	21		.3/6	24.7	---	---	---	---	---
FLRY	4 x 0.75	24 x 0.21	BC	28		.3/6	24.7	---	---	---	---	---
FLRY	5 x 0.75	24 x 0.21	BC	35		.3/6	24.7	---	---	---	---	---
FLRY	6 x 0.75	24 x 0.21	BC	42		.3/6	24.7	---	---	---	---	---
FLRY	7 x 0.75	24 x 0.21	BC	49		.3/6	24.7	---	---	---	---	---

① mW / Meter - Widerstand bei 20°C max. Cu-blank / Resistant at 20°C, Bare Copper, max.
 ② Aufmachung/Put-Up: B = Barrel/Faß, C = Coil/Ring, S = Spool/Spule, R = Reel/Trommel
 Bitte weitere Packlängen anfragen. / Please request for further Put-Up length.
 ③ Isolierung Wanddicke (Nennwert) / Insulation Thickness (Nominal Value)

④ Farben: schwarz, weiß, blau, orange, braun, grün, violett, rot, rosa, gelb, grau
 Weitere Farben (auch zweifarbig oder dreifarbig) auf Anfrage.
 Colors: Black, White, Blue, Orange, Brown, Green, Violet, Red, Pink, Yellow, Gray
 Further Colors (two and three Color Coded also) upon Request.

Weitere Typen auf Anfrage. Abmessungen in Millimetern. Änderungen sind vorbehalten.
 Further items upon request. Dimensions in Millimetres. Subject to change without notice.

6100-1

B-I-A Vertriebs GmbH Copyright © 1995
 Lagerstraße 1
 D-64331 Weiterstadt Telefon 061 51-8786-0
 Germany Fax (49) 6151-8786-22