

Kabelverschraubungen

Cable Glands



WADI-A (Pg / Gas)

Material: Messing vernickelt
 Dichteinsatz: NBR
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -20 °C bis 100 °C
 Schutzart: IP 68

Material: brass, nickel-plated
 Sealing insert: NBR
 O-ring: NBR
 Temperature range: -20 °C to 100 °C
 Protection type: IP 68

105.00

105.20

Gewinde Entry Thread G	 mm	 mm	H mm	Gew. kurz / Thread short GL mm	Gew. lang / Thread long GL mm		
kurzer, einfacher Dichteinsatz / short, one-piece sealing insert							
Pg 7	2 - 3	14	16	6	105.0703	10	105.0703.20
	4 - 6,5				105.0765		105.0707.20
	6,5 - 8				105.0708		105.0708.20
Pg 9	4 - 5	19	18	6	105.0905	10	105.0905.20
	5 - 7				105.0907		105.0907.20
	6 - 8				105.0908		105.0908.20
Pg 11	8 - 10				105.0910		105.0910.20
	5 - 7	20	19	6	105.1107	10	105.1107.20
	7 - 10				105.1110		105.1110.20
Pg 13,5	8 - 12	20	19	6	105.1112	10	105.1112.20
	5,5 - 7,5	24	21	6	105.1308	10	105.1308.20
	7,5 - 10				105.1310		105.1310.20
Pg 16	9 - 11,5				105.1312		105.1312.20
	11 - 15				105.1315		105.1315.20
	5,5 - 7,5	24	21	6	105.1608	10	105.1608.20
Pg 21	7,5 - 10				105.1610		105.1610.20
	9 - 11,5				105.1612		105.1612.20
	11 - 15				105.1615		105.1615.20
Pg 29	14 - 17	32	23	7,5	105.2117	12	105.2117.20
	15 - 20,5				105.2121		105.2121.20
	19 - 22				105.2122		105.2122.20
Pg 36	19 - 22,5	40	25	8	105.2923	12	105.2923.20
	20 - 26				105.2926		105.2926.20
	22 - 28				105.2928		105.2928.20
G 2"	30 - 35	50	27	8	105.3635	15	105.3635.20
	42 - 49	64	28	11	105.9149		
	48 - 55	80	37	18	105.9355		
G 2 1/2"	53 - 60	85	37	18	105.9360		
	58 - 65	95	37	18	105.9565		
	63 - 70	95	37	18	105.9570		
G 3"	68 - 75	120	43	22	105.9875		
	73 - 80	120	43	22	105.9880		
	78 - 85	120	43	22	105.9885		
G 4"	83 - 90	125	43	22	105.9890		
	105 - 112	150	80	22	105.9912		
	kurzer, zweiteiliger Dichteinsatz / short, two-piece sealing insert						
Pg 9	3 - 10	19	18	6	105.0902	10	105.0902.20
Pg 11	5 - 12	20	19	6	105.1102	10	105.1102.20
Pg 13,5	8 - 15	24	21	6	105.1302	10	105.1302.20
Pg 16	8 - 15	24	21	6	105.1602	10	105.1602.20
Pg 21	11 - 20,5	32	23	7,5	105.2102	12	105.2102.20
Pg 29	18 - 28	40	25	8	105.2902	12	105.2902.20
Pg 36	25 - 35	50	29	8	105.3602	15	105.3602.20
Pg 42	35 - 45	58	31	10	105.4202	15	105.4202.20
Pg 48	38 - 49	64	33	10	105.4802	15	105.4802.20
G 3/8"	5 - 12	20	17	6	105.3802		
G 1/2"	8 - 15	24	18	8	105.1202		
G 3/4"	11 - 20,5	32	21	10	105.3402		
G 1"	18 - 25,5	38	21	11	105.8502		
G 2"	34 - 49	64	28	11	105.9102		

